

Punto de partida de un artículo

Contenido RST de muestra para empezar y modificar para su artículo.

```
Encabezado principal de tu artículo
#####

:lang: es
:category: una categoría válida
:date: 2025-10-11 20:03:36+00:00
:tags: artículo, plantilla
:slug: unique-article-name
:authors: Pierre Bernatchez
:summary: Resumen de tu artículo en una línea

.. |copy| unicode:: 0xA9 .. copyright sign

.. |---| unicode:: U+02014 .. em dash
:trim:

.. footer:: Derechos de autor |copy| 2025 Pierre Bernatchez |---| Reservados todos los derechos.

Comienza aquí
```

Modifique el **encabezado principal** para que se ajuste a su artículo.

Modifique **category** para que sea apropiada para su artículo.

Modifique **date**. Puede usar el comando de línea de comandos "date -u --rfc-3339=seconds" para obtener una cadena de fecha con el formato correcto.

Modifique las **tags** para que sean las palabras clave relevantes para su artículo.

Modifique el **slug** para que sea el nombre único de su artículo. Lo usamos como base para el nombre del archivo .rst. De esta manera, slugname-en.rst, slugname-es.rst y slugname-fr.rst son los nombres de archivo en los tres idiomas del artículo con el slug: slugname.

Modifique **authors** para que sea su propio nombre.

Modifique el **summary** para que sea resumen apropiado para su artículo.

Modifique también el nombre en la línea de **footer** para que sea el suyo.

Escribe tu artículo utilizando el marcado RST comenzando en **comienza aquí**