

Point de départ d'un article

Exemple de contenu RST à partir duquel commencer et modifier votre article.

En-tête principal de votre article

#####

```
:lang: fr
:category: une catégorie valide
:date: 2025-10-11 20:03:36+00:00
:tags: article, modèle
:slug: unique-article-name
:authors: Pierre Bernatchez
:summary: Résumé d'une ligne de votre article

.. |copy| unicode:: 0xA9 .. copyright sign

.. |---| unicode:: U+02014 .. em dash
   :trim:

.. footer:: Droit d'auteur |copy| 2025 Pierre Bernatchez |---| Tous droits réservés.

Commencez ici
```

Modifiez **en-tête principal** pour qu'il corresponde à votre article.

Modifiez **category** pour qu'elle corresponde à votre article.

Modifiez **date**. Vous pouvez utiliser la commande "date -u --rfc-3339=seconds" pour obtenir une date correctement formatée.

Modifiez **tags** pour qu'elles contiennent des mots-clés pertinents pour votre article.

Modifiez **slug** pour qu'il corresponde au nom unique de votre article. Nous l'utilisons comme base pour le nom du fichier .rst. Par exemple, nom_du_slug-en.rst, nom_du_slug-es.rst, nom_du_slug-fr.rst sont les noms de fichiers en 3 langues de l'article avec le slug : nom_du_slug.

Modifiez **authors** à votre propre nom.

Modifiez le nom dans **footer** pour qu'il corresponde également au votre.

Rédigez votre article en utilisant le balisage RST à partir de **commencer ici**