

Ejemplos de marcado de reStructuredText

Enlace a mejores ejemplos

Me propuse escribir algunos ejemplos para ilustrar la sintaxis del marcado reStructuredText. Cuando busqué material de referencia encontré algo que sentí que no podía mejorar.

Así que vayan allí para ver ejemplos.

A modo de ilustración, muestro aquí el código RST para los enlaces a esos ejemplos.

```
En línea: `Referencia rápida <https://docutils.sourceforge.io/docs/user/rst/quickref.html>`_
Diferido: `Referencia rápida`_
.. _`Referencia rápida`: https://docutils.sourceforge.io/docs/user/rst/quickref.html
```

En línea: [Referencia rápida](https://docutils.sourceforge.io/docs/user/rst/quickref.html)

Diferido: [Referencia rápida](https://docutils.sourceforge.io/docs/user/rst/quickref.html)

Enlaces de nivel de fuente

Al utilizar [Pelícano](#) También podemos vincularnos a archivos fuente ".rst", El compilador los convierte en enlaces a los archivos ".html" generados.

Tenga en cuenta que los enlaces absolutos son relativos al directorio "content/".

```
`Enlace de archivo relativo a ejemplos de Markdown <{filename}./md-examples-en.rst>`_
`Enlace de archivo absoluto a Emacs Tip <{filename}/examples/emacs-cmd-en.rst>`_
`Enlace diferido a Emacs Tip`_
.. _`Enlace diferido a Emacs Tip`: {filename}/examples/emacs-cmd-en.rst
```

[Enlace relativo a ejemplos de Markdown](#)

[Enlace absoluto a la sugerencia de inserción de Emacs](#)

[Enlace diferido a Emacs Tip](#)