

Exemples de balisage reStructuredText

Lien vers de meilleurs exemples

J'avais pour objectif d'écrire quelques exemples pour illustrer la syntaxe du balisage reStructuredText. Lorsque j'ai cherché du matériel de référence, j'ai trouvé quelque chose que je ne pensais pas pouvoir améliorer.

Alors allez-y pour des exemples.

À titre d'illustration, je montre ici le code RST pour les liens vers ces exemples.

```
En ligne : `Référence rapide <https://docutils.sourceforge.io/docs/user/rst/quickref.html>`_
Différé : `Référence rapide`_
.. _`Référence rapide`: https://docutils.sourceforge.io/docs/user/rst/quickref.html
```

En ligne : [Référence rapide](https://docutils.sourceforge.io/docs/user/rst/quickref.html)

Différé : [Référence rapide](https://docutils.sourceforge.io/docs/user/rst/quickref.html)

Liens au niveau de la source

Lors de l'utilisation [Pélican](#) nous pouvons également créer des liens vers des fichiers sources « .rst », le compilateur les convertit en liens vers les fichiers « .html » générés.

Notez que les liens absolus sont relatifs au répertoire « content/ ».

```
`Lien de fichier relatif aux exemples Markdown <{filename}./md-examples-en.rst>`_
`Lien de fichier absolu vers Emacs Tip <{filename}/examples/emacs-cmd-en.rst>`_
`Lien différé vers l'astuce Emacs`_
.. _`Lien différé vers l'astuce Emacs`: {filename}/examples/emacs-cmd-en.rst
```

[Lien relatif vers les exemples Markdown](#)

[Lien absolu vers l'astuce d'insertion d'Emacs](#)

[Lien différé vers l'astuce Emacs](#)